

LINEA I DECORATIVI

STUCCO ANTICO FONDO

Fissativo pigmentato a grana calibrata

CODICE 18-350

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Fissativo pigmentato a grana calibrata specifico per la preparazione di supporti da decorare con STUCCO ANTICO "Effetto Marmo" o "Effetto Veneziano". Di facile applicazione, penetra e consolida in profondità le superfici da trattare, uniformando gli assorbimenti e lasciando inalterate le caratteristiche di traspirabilità. La sua specifica curva granulometrica, permette di ottenere facilmente una perfetta rasatura della prima mano di STUCCO ANTICO, ottimizzando la quantità di prodotto da stendere, anche su supporti particolarmente lisci.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco, ruvido

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1h SECCO AL TATTO	4h PER RICOPERURA	10m²/l PER MANO MURO LISCIO	 LANA 10% v/v	
--------------------------------	--------------------------------	--	---	---

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	A base di polimero acrilico modificato in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche, extenders ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1,480 ± 0,030 g/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	40 %
VISCOSITÀ MEDIA	250 Poises (Brookfield rot. n°3 / 2 rpm a 21°C)
FINEZZA DI MACINAZIONE (µm)	100
TINTE	Bianco
CONFEZIONI (litri)	14 - 4 - 1

AVVERTENZE:

- Teme il gelo
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (a calce, gesso, cartongesso, civile e già pitturato):

Stuccare eventuali imperfezioni (crepe, buchi) o rasare in caso di grosse irregolarità; se necessario, carteggiare la superficie e pulire con spugna umida.

APPLICAZIONE:

Applicare una mano di STUCCO ANTICO FONDO con rullo di lana; su supporti molto assorbenti, applicare una seconda mano a distanza minimo di 4 ore.